

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A termék megnevezése: KROOF C 10 B - 3 dimenziós, egyszálás, szintetikus polipropilén matrac vízelvezető, lélegző fóliával kasírozva		Sorszám: 007170	
Gyártó: TEMA S.r.l., Olaszország		Forgalmazó: Tegola Ungarese Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 77-79.	
Alkalmazási terület: Fémfedések alá alkalmazható korróziógátló, szintetikus polipropilénből készült matrac vízelvezető réteg képzéséhez		Cikkszám: CPCGRBON5CA11	
Vevő: Sansz 2002 E.V., Budapest		Vámtarifaszám: 39269098	
A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel):		Szállítási, raktározási előírások állítva, UV ellen védett helyen tárolandó	
Összesített adatok:		Számlaszám: N-00917/2011	
Tekercs szélesség/hosszúság:	m	1,5 * 25	+ 2 %
Súly:	g/m ²	450	+ 10 %
Vastagság:	mm	9	+ 2 %
Tűzállósági osztály		E	EN 13501-1
Öntapadósáv az átlapoláson		van	
UV állóság	hónap	4	
Beépítési hőmérséklet	C°	-20/100	
Átlapolási hossz:	cm	10	
Háló:			
Alapanyag:		Polipropilén	
Súly:	g/m ²	300	+ 2 %
Szélesség:	m	1,3	+ 2 %
Vízhatlan lélegző membrán:			
Alapanyag:		Polipropilén	
Súly:	g/m ²	150	+ 5
Vastagság:	mm	0,75	+ 0,2
Szélesség:	m	1,4	+ 0,01
Szakítóerő MD/CMD:	N/5 cm	260/200	+ 40
Szakadási nyúlás MD/CMD:	%	50/60	+ 20
Szakító szilárdság MD/CMD:	N	190/200	+ 30
Páradiffúziós ellenáll. együttható:	μ	36	EN ISO 13859-1
Diffúzió (Sd)	m	0,02	(23°C)
Páraáteresztő képesség (WDD):	g/m ² *24h	1500	± 15% (23°C)
Vízállóság		W1	En 1928 met. A
		3	EN 20811
Használati (kezelési) előírás Fémlemezfedés tartozékaként kiegészítő segédanyag, amely a fedésnek hosszabb élettartamot biztosít. Önálló vízszigetelésként nem alkalmazható!			
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati módszer Kijelentjük, hogy ezen termék a folyamatos gyártásközi ellenőrzés alapján a vonatkozó specifikációnak megfelel.			
Csomagolási egység: 37,5 m ² / tekercs 1 raklap = 6 tekercs = 225 m ²		Aláírásra jogosult  Fazekas Anikó	
A kiállítás kelte: Budapest, 2011. június 27.			