

METÁL BÖRZE FÉMTECHNIKAI KFT.

2001/2013 sz.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A Metál Börze Fémtechnikai KFT 2310 Szigetszentmiklós, Szerelő u.3.
kijelenti, hogy az általa előállított

***Színes ALU PE, STRUKTURÁLT (AMMOR) és natúr - ALU-HV, famintás HV, vörösréz
fémlemez ereszcatornák, csapadék vízelvezető rendszerek, lefolyócsövek, lemezek,
tetőfedések (kettős állókorcos- trapézlemez- cserepeslemez- klikkes-fedés)
ereszcatorna tartók, és tetők kiegészítő fémlemez szegélyei, és azok rögzítésére
szolgáló hafterek. AMMOR Alu és vörösréz csöves hófogó rendszer állókorcos
fedéshez. Léchatású kerítéselemek színes horganyzott anyagból.***

*teljesítik az MSZ EN 612:2005, MSZ EN 10327:2004, MSZ EN 485-2:2004, MSZ EN
1172:1998, MSZ EN 988: 1998, MSZ EN 10025-1:2005, EN 1462 6.2, szabványok által
támasztott követelményeket.*

Rendeltetési cél: Tetőfedésre és homlokzatburkolásra szolgáló profilok (trapéz és sinus
lemez) tetőszerkezetek csapadékvíz-elvezető rendszere, és kiselemes fedésű magas tetők
kiegészítő fémlemez szegélye. A hó és jég lecsúszásának megakadályozása, vagy lassítása.

Ez a teljesítményi nyilatkozat mindaddig érvényes, amíg a termékek gyártási körülményei és összetevői nem
változnak. Az anyagokra 15 év minőségi garanciát vállalunk!


METÁL BÖRZE KFT.
2310 Szigetszentmiklós,
Szerelő u. 3.
Adószám: 25560587-2-13
Bank.sz.: 10102083-80514900-01004000

Szigetszentmiklós 2020. 01.03.

Jeney Adrien Ügyvezető

METÁL BÖRZE FÉMTECHNIKAI KFT.

Termékjellemző és mértékegysége	mértékegység	Követelmény/érték/adat	Vizsgálati módszer
Színes-natúr horganyzott acéllemez mechanikai tulajdonságai Szakítószilárdság - R_m Folyási határ – $R_{p0,2}$ Szakadási nyúlás – A_{50}	(N/mm ²) A_{80} (%) gr/m ²	DX51D fokozat 270-500 min. 22(1) 275	MSZ EN 10327:2004
Színes(AMMOR)-Natúr Alumíniumlemez tulajdonságai Szakítószilárdság - R_m Folyási határ – $R_{p0,2}$ Szakadási nyúlás – A_{50}	(N/mm ²) (N/mm ²) (%)	EN AW-1050A (Al99,5) H 24 fokozat 105-145 min. 75 min. 4 ⁽²⁾	MSZ EN 485-2:2004
Ötvözetlen rézlemez mechanikai tulajdonságai Szakítószilárdság - R_m Folyási határ $R_{p0,2}$ Szakadási nyúlás – A_{50}	(N/mm ²) (N/mm ²) (%)	Cu-DHP CW024A fokozat 240-300 min. 180 min. 8	MSZ EN 1172:1998
Ötvözött rézlemez mechanikai tulajdonságai Szakítószilárdság - R_m Folyási határ $R_{p0,2}$ Szakadási nyúlás – A_{50}	(N/mm ²) (N/mm ²) (%)	 min. 150 min. 100 min. 35	MSZ EN 988:1998
Csatornatartó alapanyaga mechanikai tulajdonságai Szakítószilárdság - R_m Folyási határ – $R_{p0,2}$	(N/mm ²) (N/mm ²)	S235JRG2 fokozat 340-470 min. 225	MSZ EN 10025-1:2005
5 mm vastagságú		H	EN 1462 szabvány 6.2 pontja szerint
4 mm vastagságú		L	

A termékek alkalmazása: Tetőfedésre és homlokzatburkolásra szolgáló profilok (trapéz és sinus lemez), tetőszerkezetek csapadékvíz-elvezetése, és kiselemes fedésű magas tetők kiegészítő fémlemez szegélyei. Korcolt lemezfedésre, és azok rögzítésére szolgáló hafterek.

Tűzvédelmi besorolása a bádogos célra használt lemez anyagoknak, mint építési célú fémek a nem éghető A1 kategóriába tartoznak.